

**Staatliche Feuerwehrschule
Regensburg**

Beladeliste für TLF 20/40 TLF 20/40-SL
nach DIN 14 530 Teil 21, Ausgabe 03.2006

Feuerwehr:.....
Standort:.....

Tabelle 1 Standardbeladung TLF 20/40 und TLF 20/40-SL				
Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhanden
1	Schutzkleidung und Schutzgerät			
	Warnwesten	EN 471	3 ^a	
	Preßluftatmer	EN 137	2	
	Atemanschluß (Atemschutzmaske); Klasse 3	EN 136	2	
	Atemanschluß (Atemschutzmaske); Klasse 3	EN 136	(1)	
	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	EN 14387	(3)	
	Schnittschutzhose (oder Beinlinge), Form C, Schutzklasse 1 mit Gürtel	EN 381-5	2	
	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz,	GUV-V C51	2	
2	Löschgerät			
	Kübelspritze A 10, gefüllt	14 405	1	
	Feuerpatsche mit Stiel		2	
	Feuerlöscher, mit 6 kg ABC-Löschpulver; Leistungsklasse min. 21 A-113 B; mit KFZ-Halterung	EN 3	2	
	Schaumstrahlrohr SW 16 mit Werfer-Unterteil	14 366/2	(1)	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
	Druckschlauch B-5-K	14 811/1	2	
	Druckschlauch B-20-K	14 811/1	6	
	Druckschlauch C 42-15-K	14 811/1	6	
	Feuerlöschschlauch I-A-1-25-20-50 (50 m formstabiler Druckschlauch DN 25) oder Feuerlöschschlauch I-A-1-33-20-30 (30 m formstabiler Druckschlauch DN 33)	EN 1947	1 (1)	
	Druckschlauch D-15-K oder Druckschlauch C 42-15-K (Als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe)	14 811/1	(2) (2)	
	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	ISO 14557	(4)	
	Saugkorb A	14 362/1	(1)	
	Saugschutzkorb A (Draht)		(1)	
	Standrohr 2B	14 375	1	
	Sammelstück A-3B	14 355	1	
	Verteiler BV <i>oder</i> BK	14 345	1	
	Übergangsstück A-B	14 343	1	
	Übergangsstück B-C	14 342	2	
	Stützkrümmer SK	14 368	1	
	Strahlrohr BM oder Strahlrohr B (Hohlstrahlrohr); Durchflussmenge min. 400 l/min	14365-1 14367	1 (1)	
	Druckbegrenzungsventil B	14 380	1	
	Strahlrohr CM oder Strahlrohr C (Hohlstrahlrohr); Durchflussmenge max. 400 l/min	14 365/1 14367	2 (2)	
	Strahlrohr für Schnellangriffseinrichtung; Durchflussmenge ca. 100 l/min (oder Strahlrohr CM bzw. C)		1	
	Mehrzweckleine	14 920	2	
	Seilschlauchhalter SH 1600-H oder KF	14 828	1	
	Kupplungsschlüssel ABC	14 822/2	3	
	Schlüssel B (für Überflurhydranten)	3223	1	
	Schlüssel C (für Unterflurhydranten)	3223	1	
	Paar Schachthaken (mit Kette)		1	

Tabelle 1 Standardbeladung TLF 20/40 und TLF 20/40-SL				
Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
4	Rettungsgerät			
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM oder H oder Multifunktionsleiter MFL	EN 1147 Bbl1	(1)	
	Einsteckteil LM oder H		(2)	
	Feuerwehroleine FL 30-KF mit Fangleinenbeutel und Trageleine		(1)	
		14 920	2	
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
	Verbandkasten K oder Notfalltasche zur erweiterten Ersten Hilfe	14 142	1	
		13155	(1)	
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
	Handscheinwerfer Ex	14 642	1	
	Warndreieck nach StVZO ^b		1	
	Warnleuchte nach StVZO ^b		1	
	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend		1	
	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, Höhe ca. 500 mm		4	
	Verkehrswarngerät, mit beidseitigem Lichtaustritt, Durchmesser der Signalscheibe min. 150 mm, mit Batterie (Warnblitzleuchte) oder Leitkegelleuchte		(4)	
			(4)	
	Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich	TR BOS	2	
7	Arbeitsgerät			
	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		4	
	Einreißhaken 2,5	14 851	(1)	
	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit min. 4000 kg, Länge 4m, mit verschiebbarem Kantenschutz	EN 1492-2	1	
	Schäkel, ähnlich Form C, Nenngroße 3, für 100 kN	82 101	2	
	Motorsäge, Schwertlänge etwa 400 mm	EN 608	1	
	Ersatzkette für Motorsäge		1	
	Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz		1	
8	Handwerkzeug und Meßgerät			
	Brechstange 700	14 853	1	
	Werkzeugkasten, für Fahrgestell und Pumpe		1	
	Axt B2 SB-A	7294	1	
	Spaten 850 mit Griffstiel	20 127	1	
	Dunghacke		1	
	Stechschaufel 5	20 121	2	
	Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang		1	
9	Sondergerät			
	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug	14 572	1	
	Unterlegkeil 480 ^b	76 051/1	2	
	Doppelkanister, gefüllt mit 5l Zweitakt-Gemisch und 2l Kettenöl		1	

Erläuterungen:

- a) die Stückzahl kann auf 1 reduziert werden, sofern die Warnwirkung durch die mitgeführte Schutzkleidung sichergestellt wird.
- b) Ein Warndreieck, eine Warnleuchte und ein Unterlegkeil sind im Fahrgestellzubehör enthalten.

Tabelle 2 Zusatzbeladung Schaum TLF 20/40				
Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
2	Löschgerät			
	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B		1	
	Zumischer Z4 R	14381	1	
	Ansaugschlauch D 1500	14819	1	
	Schaummittelbehälter 20l, gefüllt mit Schaummittel für Brandklasse B	14452	6	

Tabelle 3 Zusatzbeladung Schlauch TLF 20/40 für Waldbrände				
Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
	Druckschlauch D-15-K (Als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe)	14811-1	4	
	C-D Übergangsstück	DIN 14341	2	
	Strahlrohr, Durchflussmenge ca. 100 l/min, mit D-Kupplung		2	
	Verteiler CV oder CK	DIN 14345	1	

Tabelle 4 Standard-Zusatzbeladung TLF 20/40-SL				
Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
1	Schutzkleidung und Schutzgerät			
	Hitzeschutzkleidung Typ 2 oder Typ 3	EN 1486	(4)	
2	Löschgerät			
	Tragbarer Feuerlöscher, mit 5 kg Kohlendioxid, Leistungsklasse min. 89 B, mit KFZ-Halterung	EN 3	2	
	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B		1	
	Zumischer Z4 R	14384	1	
	Ansaugschlauch D 1500	14819	2	
	Schaumstrahlrohr S 8	14366-1	1	
	Zumischer Z8 R	14384	1	
7	Arbeitsgerät			
	Schaummittelpumpe, z. B.: Fasspumpe 24 V DC		(1)	

Die vollständige und normgerechte Beladung wird bestätigt:

.....
Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat